

# BGPv 8470

## ProfiLine



<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	856/677 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	790/980/2120
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	609/800/1550
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1997 kWh
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C <sup>1</sup>
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10°C bis -35°C
Gastronorm	600 x 800 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Türmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485 optional
SmartCoolingHub	vorbereitet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
Verstellbare Ablageflächen	25
Ablageflächen Gefrierteil	25
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Griff	Griffleiste
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	174/155 kg
EAN-Nr.	9005382196397

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

# LIEBHERR